



ZERO TURN MOVER

KOSILICA S OKRETOM U MJESTU

**MADE IN
SOUTH KOREA**



ZXR I ZXC SERIJA

Za domaćinstva i komercijalnu upotrebu

Kombinacijom vrhunskih komponenti i proizvođača svjetske klase, KIOTI Zero Turn kosilice pružaju istu kvalitetu, pouzdanost i vrijednosti po kojima su poznati KIOTI traktori.

Ergonomsko upravljanje

Ugodno sjedalo

Jednostavna upravljačka ploča

122cm ili 137cm širine košnje

Veliki kapacitet spremnika goriva

Izvrсна kvaliteta košnje



VISOKOUČINKOVITA KOSILICA / PREMIUM PROFESIONALNA UPOTREBA

ZXR48 (R = rezidencijalna)
ZXR54

ZXC48 (C = komercijalna)
ZXC54



Izdržljiva konstrukcija

Robusni okvir od snažnog cjevastog čelika i zavarenog ROPS-a (zaštita od prevrtanja) za zaštitu operatera.



Stražnja zaštita

Stražnji čelični štitnik za zaštitu glavnih komponenti s praktičnim integriranim pričvrscima.



Spremnici goriva velikog kapaciteta

Modeli ZXC omogućit će vam dužu košnju jer ne gubite vrijeme na dolijevanje goriva, uz dva spremnika goriva kapaciteta 47,3 litre.



LED prednja svjetla

LED prednja svjetla standardna su na ZXC modelima i opcionalna na ZXR modelima radi poboljšanja vidljivosti u uvjetima lošeg osvjetljenja.



Platforma s pristupnom pločom

Široka platforma dizajnirana za udobno i praktično upravljanje omogućuje jednostavno servisiranje i čišćenje.



Digitalna upravljačka ploča / pokretanje bez ključa

Jednostavna za korištenje, pokreće se pritiskom na dugme bez ključa, s dijagnostičkom pločom.



Motor

KIOTTI Zero Turn kosilice opremljene su Briggs & Stratton benzinskim motorima u rasponu od 22 - 25 KS.



Podešavanje biranjem broja

Ergonomski dizajniran i jednostavan za korištenje podesivi sustav za košnju omogućuje precizne visine rezanja.



Kučište velike debljine

Fabricirano kučište debljine 10mm u veličinama od 122cm i 127cm s ojačanim rubom od 7mm za dugotrajnu izdržljivost.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MODEL	ZXR48-EU	ZXR54-EU	ZXC48-EU	ZXC54-EU
	Rezidencijalni		Premium Profesionalna	
MOTOR				
Tip motora	Briggs & Stratton		Briggs & Stratton	
Snaga motora KS (kW)	22 (16,4)	24 (17,9)	23 (17,1)	25 (18,6)S
Zapremnina cm ³	724	724	724	724
Čok	Automatski		Ručna poluga	
Kapacitet spremnika	28,4 (1 spremnik na lijevoj strani)		47,3 (2 spremnika lijevo i desno)	
Tip goriva	Benzin			
POGON				
Model	Hydrogear ZT2800		Hydrogear ZT3400	
Zapremnina cc (Pumpa/Motor)	10/16		12/16	
PTO TIP				
Vratilo	125		200	
ELEKTRIČNI				
Sustav punjenja (A)	16		16	
VELIČINA KOTAČA				
Prednji	13×5-6		13×6,5-6	
Stražnji	22×9,5-10		23×10,5-12	
BRZINA KRETANJA				
Unaprijed (km/h)	12,9		16,1	
Parkirna kočnica	Unutarnja integrirana u osovinu			
DIMENZIJE				
Ukupna dužina (mm)	2050			
Ukupna širina (mm)	1542	1710	1542	1710
Ukupna visina (ROPS uspravno) (mm)	1790		1815	
Međuosovinski razmak (mm)	1232			
Širina kotača (mm)	1278		1303	
Težina prazne kosilice (kg)	405	413	426	434
KUĆIŠTE KOSILICE				
Mower Deck Type	Fabricirano			
Mehanizam podizanja	Pedala			
Debljina kućišta	10 mm / 7mm na rubnim dijelovima			
Zaštitni kuglasti valjci	5 (4 sprijeda, 1 straga)	6 (4 sprijeda, 2 straga)	5 (4 sprijeda, 1 straga)	6 (4 sprijeda, 2 straga)
Širina košnje (mm)	1220	1370	1220	1370
Oštrice	urezane (opcionalno zupčaste)			
Visina košnje (mm)	38,1-127			
Izbacivanje pokošene trave	Bočno			
Podešavanje visine kućišta	Ručno polugom			
SJEDALO				
Ovjes	-		Premium s visokim naslonom	
Klizno podešavanje			Standard	
Naslon za leđa	Normalni		Ekstra visoki	
Naslon za ruke i sigurnosni pojas			Standard	
STANDARDNA/DODATNA OPREMA				
Sklopivi ROPS (zaštita od prevrtanja)			Standard	
Zamjena sjedala			Standard	
Pokretanje bez ključa			Standard	
LED prednje svjetlo	Opcija		Standard	

DODATNA OPREMA

- Kit za malčiranje
- Komplet prednjih svjetala samo za model ZXR (standardni model ZXC SE)
- Komplet zaštitnih valjaka samo za model 54"
- Pribor za kuku samo za model ZXR (standardni model ZXC SE)
- Komplet radnih svjetiljki

NAPOMENA:

Specifikacije i dizajn podložni su promjenama bez prethodne najave.



ISO 9001
NO.954596



ISO 14001
NO.771475



OHSAS 18001
NO-K033008



Entrada d.o.o. - sjedište
Letaj 2,
HR-52233 Šušnjevaica
Tel 052 401 980
Mob 091 422 8528
www.entrada.hr

Entrada Sesvete
Sesvetske cesta 74,
HR-10360 Sesvete
Tel 01 204 9137
Mob 099 3964 681

Entrada Zadar
Franka Lisice 91
HR-23000 Zadar
Tel 023 214 458
Mob 091 1533 821

entrada
smart repowering solutions

ENRX_V012023